

Светодиодные светильники «Онлайн» серии ODSP-02-LED

Энергоэффективная замена
традиционных светильников
ЛСП 2x18, 2x36 и 2x58

степень
защиты
IP65

срок
службы
30 000
часов

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Идеально подходят как для наружного, так и для внутреннего освещения промышленных и коммерческих объектов с высокой степенью влажности и запыленности.

- ▶ Светодиоды Sanan с высокой эффективностью до 95 лм/Вт
- ▶ Высокоэффективный драйвер с коэффициентом мощности более 0.9 обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне рабочих напряжений
- ▶ Корпус и рассеиватель представляют собой единую герметичную часть, изготовленную из ударопрочного полистирола методом соэкструзии
- ▶ Устойчивость к УФ-излучению
- ▶ Диапазон рабочих температур -40...+40°C
- ▶ Гарантия 2 года



| Код продукта | Аналог | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэф. мощн., cos φ | Степень защиты | Размеры ДхШхВ, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|---------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| ODSP-02-18-4K-LED | ЛСП 2x18 | 18 | 176-264 | 4000 | 1600 | >0.9 | IP65 | 600 x 64 x 43 | 2 | 4650074 61973 6 |
| ODSP-02-18-6.5K-LED | ЛСП 2x18 | 18 | 176-264 | 6500 | 1600 | >0.9 | IP65 | 600 x 64 x 43 | 2 | 4650074 61974 3 |
| ODSP-02-36-4K-LED | ЛСП 2x36 | 36 | 176-264 | 4000 | 3300 | >0.9 | IP65 | 1200 x 64 x 43 | 2 | 4650074 61994 1 |
| ODSP-02-36-6.5K-LED | ЛСП 2x36 | 36 | 176-264 | 6500 | 3300 | >0.9 | IP65 | 1200 x 64 x 43 | 2 | 4650074 61995 8 |
| ODSP-02-45-4K-LED | ЛСП 2x58 | 45 | 176-264 | 4000 | 4700 | >0.9 | IP65 | 1500 x 64 x 43 | 2 | 4650074 61975 0 |
| ODSP-02-45-6.5K-LED | ЛСП 2x58 | 45 | 176-264 | 6500 | 4700 | >0.9 | IP65 | 1500 x 64 x 43 | 2 | 4650074 61976 7 |