

## Светодиодная панель «Онлайн» серии OLP-S05/06



Светодиодная панель OLP предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

степень защиты  
**IP40**

- ▶ Высокоэффективные и надежные светодиоды Sanaa Ra>70; до 87 лм/Вт
- ▶ Тип рассеивателя светильника – «призма», «опал»
- ▶ Конструкция из металла обеспечивает жесткость и прочность корпуса изделия
- ▶ Надежный драйвер установлен внутри корпуса светильника
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ▶ Универсальный способ монтажа: встраиваемый монтаж в подвесной потолок типа «армстронг» или накладной
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Рассеиватель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Аналог	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Длина x ширина x высота, мм	Штрихкод
OLP-S05-P-36-4K	призма	36	176–264	ЛВО 4*18	4000	2900	0.9	595 x 595 x 19	4650074 61106 8
OLP-S05-P-36-6.5K	призма	36	176–264	ЛВО 4*18	6500	2900	0.9	595 x 595 x 19	4650074 61107 5
OLP-S05-P-48-4K	призма	48	176–264	ЛВО 4*18	4000	4000	0.9	595 x 595 x 19	4650074 61977 4
OLP-S05-P-48-6.5K	призма	48	176–264	ЛВО 4*18	6500	4000	0.9	595 x 595 x 19	4650074 61978 1
OLP-S06-O-36-4K	опал	36	176–264	ЛВО 4*18	4000	2850	0.9	595 x 595 x 19	4650074 61173 0
OLP-S06-O-36-6.5K	опал	36	176–264	ЛВО 4*18	6500	2850	0.9	595 x 595 x 19	4650074 61174 7