



Светодиодный энергосберегающий настенно-потолочный светильник Онлайн серии OBL-LED-SNRV с оптико-акустическим датчиком

Энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники серии OBL-LED-SNRV могут быть использованы для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Epistar
- ▶ Оптико-акустический датчик
- ▶ Ударопрочный корпус и плафон с рассеивателем из полистирола
- ▶ Долговечный силиконовый уплотнитель
- ▶ Крепежные винты из нержавеющей стали
- ▶ Высокоэффективный драйвер с высоким КПД обеспечивает высокий коэффициент мощности и стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Диапазон рабочих температур окружающей среды от -30 до +40 °С
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Таблица параметров оптико-акустического датчика

| Оптический порог активации | Акустический порог активации | Время работы после активации |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ~15 люкс | ~55–60 дБ | 180 секунд |

Сделано в России

| Код продукта | Мощность, Вт | Аналог | Напряжение, В | Цвет корпуса | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Штрих-код |
|-------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV | 7 | НПБ 1301 | 220-240 | белый | 4000 | 520 | 174 | 174 | 68 | 4670004 71622 9 |
| OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV | 12 | НПБ 1101 | 220-240 | белый | 4000 | 900 | 218 | 218 | 83 | 4670004 71623 6 |